



UWAGA: Należy stosować następujące fugi (w/g opisu technicznego):

- Mozaika na podłodze – fuga epoksydowa Sopro srebrno-szara (2mm)
- Mozaika na ścianie – fuga epoksydowa Sopro biała (2mm)
- Płyki na podłodze i ścianach – fuga cementowa HF8 srebrno-szara (5mm)
- Fuga dylatacyjna na posadzce i narożnikach ścian – silikonowa dylatacyjna (5mm)

UWAGA: Rysunki branży architektonicznej należy rozpatrywać z rysunkami branży elektrycznej, wod-kan i wentylacji. Spadki w promieniu 0,5m od wpustu podłogowego wykonywać min. 2%, na pozostałym obszarze min. 1%.

 ARCHITEKCI			SPÓŁKA Z O.O.		GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T.Kościuszki 32A INWESTOR	
50-023 Wrocław, ul. Racławicka 15/19 tel.: 0-71 78-79-730, fax 78-79-733 e-mail: biuro@etca.com.pl			ADAPTACJA TRYBUNY BASENU SPORTOWEGO w OBIEKcie PŁYWALNI MIEJSKIEJ Wodnik 2000 W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA ZESPÓŁ SAUNOWY PROJEKT		RZUT POSADZKI	
GENERALNY PROJEKTANT			AUTOR: arch. Marek Romaniszyn 308/93/UW		1W	
WSPÓŁAUTOR: arch. Katarzyna Miernik-Staszels			WSPÓŁAUTOR: arch. Marcin Wróbel		UMOWA 2P/17/08	
SPRAWDZAJĄCY: arch. Tomasz Markowski 410/92/UW			SPRAWDZAJĄCY: arch. Tomasz Markowski 410/92/UW		BRANŻA ARCHITEKTURA	
					FAZA PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	
					KOD DATA 2.02.2009	
					SKALA 1:50	
KONC <input type="checkbox"/>			PB <input checked="" type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>	
					PW <input checked="" type="checkbox"/>	